

Camilla urgencias hidráulica



[Ref: VFM-050](#)

Descripción

- Estructura sólida y estable en acero pintado, resistente a radiación ultravioleta, daños mecánicos, desinfectantes y limpiadores.
- Ajuste altura sistema hidráulico con pedales laterales (57-91 cm)
- Lecho 2 secciones tablero laminado HPL radiotransparente a Rayos X
- Respaldo ángulo de inclinación: 65°
- Trendelemburg 20° - Antitrendelemburg 12°
- Regulación respaldo y tren-antitrendelemburg mediante resorte a gas
- Colchoneta extraíble 10cm grosor, tapicería sanitaria imitación piel, elección color, consultar gama.
- Barandillas plegables y extraíbles en acero inoxidable
- Empujadores para facilitar manejo en acero inoxidable
- Protectores laterales antichoque en las 4 esquinas
- Ruedas ø 20cm, freno centralizado, no marcan, silenciosas
- Con soporte de sueros, 2 ganchos, en acero inoxidable
- Dimensiones área útil paciente {cm}: 192largo*65ancho
- Dimensiones externas {cm}: 209largo*79ancho
- Capacidad de carga: 250kg
- Accesorios opcionales: Cinturón inmovilización paciente, soporte porta cassettes, 5ª rueda direccional, soporte botella oxígeno, cesta objetos personales, cesta cilíndrica botella oxígeno (ø 12cm), 2 bandejas ABS parte inferior, una para objetos personales, colchón con agarradores